

EDGEDELETER PRÄZISER RANDENTSCHICHTUNGSAUTOMAT



DARAUF KÖNNEN SIE VERTRAUEN:

- Deutsch-Schweizer Qualitätsstandards
- Hohe Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit
- Weltweites Service-Netzwerk

Präzision in der Randentschichtungstechnik

- Kontinuierliches, automatisches Abschleifen der Glasbeschichtung von Rechteck- und Modell-Formaten (Option)
- Automatische Schleifscheiben-Abziehvorrichtung
- Schlupffreie Glastafelführung ermöglicht eine gleichbleibende, maßgenaue Randentschichtung
- Modulares Maschinenkonzept

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Hochwertige Systemkomponenten für maximale Leistungsfähigkeit

<ul style="list-style-type: none"> • Gleichbleibende Schleifgeschwindigkeit durch automatische Drehzahlanpassung an den Umfang der Schleifscheibe und die Bahngeschwindigkeit • Individuell anpassbare Bahngeschwindigkeit, je nach Anforderung der Beschichtung • Konstante Anpresskraft der Schleifscheibe beim Randentschichten durch Momentenregelung • Absaugeinrichtung für Schleifstaub 	<ul style="list-style-type: none"> • Ablaufprogramme zur Glaszuführung vor oder nach dem Randentschichtungsautomaten • Dateneingabe über Online-Anbindung (Option)
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 10px; text-align: center;">TOP QUALITÄT</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 10px; text-align: center;">EINFACH ZU INTEGRIEREN</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="background-color: white; color: #0070c0; border-radius: 50%; padding: 20px; text-align: center; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> EDGE-DELETER </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 10px; text-align: center;">LEICHT ZU WARTEN</div> <div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 10px; text-align: center;">BEQUEM ZU BEDIENEN</div> </div>	
<ul style="list-style-type: none"> • Einfacher, schneller Schleifscheibenwechsel • Automatische Schleifscheiben-Abziehvorrichtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für verschiedene Beschichtungen • Randentschichten von Glastafeln für gestufte Isolierglas-Einheiten in Rechteck- und Modell-Formaten (Option) • Produktion von Modelleinheiten ohne PPS System möglich

TECHNISCHE DATEN	EDGEDELETER
Arbeitshöhen	1,60 m / 2,30 m / 2,70 m / 3,30 m
Verarbeitbare Abmessungen	min. 170 x 350 mm max. 3300 x 6000 mm
Entschichtungsbreite	Einfachentschichtung min. 6 mm Mehrfachentschichtung 40-fache Schleifscheibenbreite
Schleifscheibendicke	10 – 28 mm
Glasdicke	3 – 18 mm, optional bis 50 mm
Belastung	250 kg/m, optional 350 kg/m bezogen auf Isolierglas-Einheit



www.bystronic-glass.com
sales@bystronic-glass.com

glaston

Bystronic glass ist Mitglied
 der Glaston Gruppe
www.glaston.net